

# LIQUIDWAY

## Eaux usées

### CONDITIONNEMENTS

- 4 x 5L – réf : LIQ4X5

### CARACTERISTIQUES


- Usage professionnel
- Prêt à l'emploi
- Contient des micro-organismes spécifiques non génétiquement modifiés de classe 1 (EFB) selon la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes sans danger pour l'Homme)
- Sans conservateur
- Liquide translucide jaune
- pH = 4 (+/- 0,5)
- Parfum d'origine naturelle : huile essentielle d'agrumes

### ECO-CONCEPTION/ECO-GESTE

- Utilise des matières actives issues de sources renouvelables (biologiques et végétales)
- Emballage 100% recyclable
- Fabriqué en France
- Pour une vraie « éco-attitude », pensez à trier vos emballages !
- Lorsque vous imprimez les fiches techniques ou FDS, préférez une impression en noir et blanc et recto verso

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de la portée des enfants
- Conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du gel dans son emballage d'origine
- Contient du limonène : peut déclencher une réaction allergique
- Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité



## Bacs à graisses et canalisations

bacs à graisses, bacs à féculés, siphons, puisards, regards, canalisations horizontales et colonnes verticales attenantes...



- Sécuritaire pour l'utilisateur : aucun étiquetage de risque
- Favorise et améliore la biodégradation des graisses et corps gras
- Action anti-odeur : contient des principes actifs naturels qui empêchent la formation de mauvaises odeurs
- Espace considérablement les curages et pompages
- Protège contre la corrosion
- Entretien les installations et est efficace sur les siphons, canalisations, bacs à graisses, fosses de relevage...
- Facilite l'assimilation des graisses dans les réseaux d'eaux usées et en station d'épuration
- Application facile grâce à sa formule liquide
- Parfaitement adapté pour être appliqué à l'aide d'une pompe péristaltique
- Contribue au respect des conventions de rejet

### DOSAGE

Produit prêt à l'emploi.

**Petite restauration ( $\leq 250$  personnes/jour) :**  
0,4 ml/repas/jour.

**Grande restauration ( $\geq 250$  personnes/jour) :**  
0,2 ml/repas/jour + 2 doses de POWDERWAY à appliquer tous les 15 jours.

**Canalisation de cuisine :**  
entretien : 20 ml/semaine.  
engorgement : 50 ml/semaine.

En respectant les doses d'emploi, vous faites des économies et vous pensez à l'environnement !

### MODE D'EMPLOI

Utiliser une pompe péristaltique pour doser le produit.

Pour obtenir de meilleurs résultats appliquer l'ACTIWAY avant le LIQUIDWAY.

L'idéal est d'effectuer l'application dans la canalisation la plus éloignée du bac ; vous traitez ainsi également la canalisation.

Commencer le traitement sur bac à graisse curé.



Ne pas utiliser de bactéricides 2h avant et 2h après ensemencement !

### Distribué par :