

HARD GRADE RENOVATEUR GELCOAT FARINEUX

HARD GRADE est une pâte très compacte destinée à la rénovation du gelcoat.

HARD GRADE permet de supprimer l'aspect farineux du gelcoat en érasant légèrement la surface du gelcoat sans la rayer.

HARD GRADE contient des particules de silice.

HARD GRADE ne renferme pas de solvants aromatiques, trichloréthane 111, de trichloréthylène, de chlorure de méthylène, de perchloréthylène ou autres dérivés halogénés.

MODE D'EMPLOI:

1. Appliquer **HARD GRADE** à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
2. Etaler la crème et attendre quelques secondes pour laisser imprégner les salissures.
3. Effectuer un polissage uniforme en procédant par mouvements circulaires en insistant sur les zones fortement ternies.
4. Il est possible de travailler à l'aide d'une lustreuse orbitale en travaillant à une vitesse de 1000 – 1500 tours / minute.
4. Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon propre pour éliminer les résidus de pâte.

Pouvoir couvrant avec 700 grs : environ 10 à 12 m².

Important : Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr