

## **POLI + CREME RENOVATRICE DE POLISSAGE ULTRA FIN GELCOAT ET PEINTURE**

**POLI +** assure une action de micro-polissage qui désincruste et élimine les dépôts gras ou non (voile de fumée) sur les surfaces sans les rayer, qui estompe les micro rayures et rebouche les micro porosités.

**POLI +** est une pâte nettoyante très efficace à fonctions actives contre toutes les salissures grasses ou non à double action:

- Rénovation parfaite du gelcoat terni.
- Restructuration et entretien de toutes les surfaces peintes, en plastique, polyester, inox et certains matériaux composites modernes tels que le polycarbonate.

**POLI +** se présente sous forme de pâte ce qui évite les coulures ou les pertes de produit. Un pot de 300 grammes de **POLI +** permet de traiter une surface de 7 mètres.

**POLI +** ne renferme pas de solvants aromatiques, trichloréthane 111, de trichloréthylène, de chlorure de méthylène, de perchloréthylène ou autres dérivés halogénés.

### **MODE D'EMPLOI :**

#### **Manuellement :**

Appliquer **POLI +** sur la surface à traiter à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Etaler le produit. Toujours travailler petites surfaces par petites surfaces (50cm par 50 cm). Attendre quelques secondes pour laisser imprégner les salissures. Effectuer un polissage uniforme en insistant sur les zones fortement ternies (mouvements circulaires). Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec, frotter pour donner de la brillance.

#### **A la lustreuse orbitale :**

Appliquer **POLI +** sur la bonnette en coton. Toujours travailler sur une petite surface (50cm par 50 cm). Lorsque la surface est bien nettoyée, prendre une bonnette en coton propre et sèche, et lustrer pour donner de la brillance. La vitesse de travail conseillée est de 1000-1500 tours minutes

**Pouvoir couvrant pour un pot de 700 grs: 10-12 m<sup>2</sup>.**

**Important :** Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France  
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28  
[www.mattchem.fr](http://www.mattchem.fr) - [info@mattchem.fr](mailto:info@mattchem.fr)