



Notice d'utilisation Patch Air

Instructions d'installation:

Etape 1: Nettoyez l'espace confiné afin d'obtenir une efficacité maximum de Patch Air (voir conditions normales d'utilisation).

Etape 2 : Identifiez une surface vitrée (verre ou plexiglass) plane (ou légèrement incurvée) exposée aux rayons UV générés par la lumière solaire. Assurez-vous que l'endroit sélectionné pour apposer l'écran se trouve protégé de toutes projections liquides (pluie, eau de mer, graisses...).

Pour une application type voiture, camion, van, camping-car..., assurez-vous que la surface sectionnée pour installer Patch Air ne gênera pas la visibilité du conducteur. Pour plus de sécurité nous recommandons d'installer Patch Air sur l'une des vitres situées à l'arrière du siège conducteur (vitres arrière, hayon...)

Etape 3 : Nettoyez la surface vitrée, choisie pour placer l'écran Patch Air, avec un produit d'entretien des vitres.

Etape 4 : Humidifiez légèrement les ventouses de fixation avant de les positionner sur la surface vitrée. Appliquez une légère pression sur celles-ci. Assurez qu'elles tiennent correctement en tirant légèrement dessus. Le cas contraire, veuillez renouveler les étapes 2, 3 et 4.

Conditions normales d'utilisation:

Entretien de Patch Air

- Patch Air ne nécessite aucun entretien.
- Ne nettoyez pas l'écran. L'utilisation d'une solution liquide ou d'un chiffon pour l'entretien de l'écran Patch Air pourrait affecter son efficacité.
- N'appliquez pas de solutions chimiques (Chlore, Ammoniac...) sur votre écran Patch Air.
- La surface de l'écran peut légèrement noircir dans le temps ; ce phénomène est normal (matière organique collectée qui oxyde temporairement la surface de l'écran). Dans ce cas il est également recommandé de ne pas nettoyer l'écran Patch Air.

Efficacité

- L'efficacité de l'écran Patch Air est donnée pour une durée de 24 mois minimum dans des conditions normales d'utilisation.
- Utilisation pour un volume maximum conseillé de 35 m³.
- Afin d'obtenir une efficacité à 100% de l'écran Patch Air, il est recommandé de nettoyer et entretenir régulièrement votre espace confiné (aspirer la poussière, vider le cendrier, vider la poubelle, nettoyer les surfaces, shampooinage des tissus...). Cet espace doit être exposé aux rayons UV de la lumière solaire. Un flux d'air (généré par la ventilation mécanique ou naturelle, l'ouverture ou la fermeture de portes) doit être créé.
- Exemples d'entretien type pour obtenir une efficacité à 100% de l'écran Patch Air:

- Véhicule fumeur

- Avant utilisation de l'écran Patch Air : Aspirez la poussière, videz le cendrier, nettoyez les surfaces et shampooinez les banquettes. Veuillez

Air Treatment Technologies – Juin 2007

Siège Social : 22 Parc de Germalain – 49080 Bouchemaine - Tél. 02 41 43 07 78

Siret : 498 278 829 00011 – APE : 519B – RCS Angers

Website: www.patch-air.com - Email : patch-air@gmail.com



noter qu'il n'est pas nécessaire de garder votre ancien parfumeur d'ambiance dans le véhicule.

- Pendant l'utilisation de l'écran Patch Air : Aspirez la poussière régulièrement (idéalement tous les 15 jours) et videz le cendrier.
- Véhicules transportant des chiens :
 - Avant utilisation de l'écran Patch Air : Aspirez la poussière et les poils, nettoyez les surfaces, shampouinez les banquettes et les tapis. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de garder votre ancien parfumeur d'ambiance dans le véhicule.
 - Pendant l'utilisation de l'écran Patch Air : Aspirez la poussière et les poils régulièrement (idéalement tous les 15 jours). Nettoyez régulièrement le tapis sur lequel votre chien est logé dans le véhicule.
- Cuisine ayant des odeurs de friture /cuisson :
 - Avant et pendant l'utilisation de l'écran Patch Air : Assurez-vous que votre extracteur d'air fonctionne correctement (la bouche de ventilation doit être nettoyée régulièrement). Aspirez la poussière, nettoyez les surfaces. Changez ou nettoyez régulièrement les filtres de votre hotte de cuisine. Changez régulièrement le sac de la poubelle.
- Salle de bain (ou autre pièce) ayant une odeur de renfermé :
 - Avant et pendant l'utilisation de l'écran Patch Air : Assurez-vous que votre extracteur d'air fonctionne correctement (la bouche de ventilation doit être nettoyée régulièrement) et qu'il n'y a pas de fuite d'eau pouvant provoquer une humidité excessive de votre pièce. Aspirez la poussière, nettoyez les surfaces. Changez régulièrement le sac de la poubelle.
- Bateau, camping car... ayant une odeur de renfermé, d'huile ou de gasoil :
 - Avant et pendant l'utilisation de l'écran Patch Air : Assurez-vous que votre bateau ou camping-car est équipé de grilles de ventilation naturelles ou mécaniques et quelles ne sont pas obstruées. Aspirez la poussière, nettoyez les surfaces, assurez vous que vos banquettes ne sont pas humides, vérifiez que vous n'avez une fuite moteur au niveau de l'huile ou du gasoil. Changez régulièrement le sac de la poubelle.

Le non respect de ces conditions normales d'utilisation n'assurera pas l'efficacité de l'écran Patch Air à 100%.

Applications types* :

Odeurs de la vie courante :

- Animaux domestiques
- Tabac froid
- Cuisine (cuisson)
- Nourriture
- Produits de nettoyage
- Huiles et carburants (bateaux)
- Diverses odeurs chimiques (colles, solvants, plastiques – ex : véhicules neufs)
- Renfermé (bateaux, salles de bain)

Air Treatment Technologies – Juin 2007

Siège Social : 22 Parc de Germalain – 49080 Bouchemaine - Tél. 02 41 43 07 78

Siret : 498 278 829 00011 – APE : 519B – RCS Angers

Website: www.patch-air.com - Email : patch-air@gmail.com



- Résidus de désodorisant parfumés (ex : véhicules d'occasions)
- Etc...

- Logo voiture

Voiture, bus, camion, van

- Logo maison

Salle de bain, cuisine, bureaux, chambre d'hotel

- Logo caravane

Caravane, camping-car, mobile home, bateaux

* Les environnements chimiques ne sont pas considérés comme des conditions normales d'utilisation. Ces environnements détériorent l'efficacité de l'écran et sont exclus de la garantie.

Garantie

- 12 mois à compter de la date de facturation. Le montant de la garantie ne peut excéder le montant réglé par le client. Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication. Les produits retournés à Air Treatment Technologies seront examinés en vue d'apporter la preuve de leur non-conformité aux normes de fabrication ou de matière. La non-conformité ne doit en aucun cas être causée par négligence, erreur de stockage ou d'entretien, modification ou mauvaise utilisation de la part du client.
- Pour toute demande de prise en charge de garantie, il est impératif de fournir la facture d'achat du produit en cause. Nous nous réservons le droit d'accepter ou refuser le produit en garantie selon la cause du problème.